



**ivel**  
electronics



## Główne cechy:

- Kamera tubowa 4in1 CVBS /AHD /CVI / TVI
- Przetwornik 1/2.9" Sony Exmor IMX323 CMOS FullHD
- Procesor sygnałowy DSP FH8550D
- Rozdzielczość 1920 x 1080 – 1080p AHD, CVI, TVI
- Rozdzielczość 960 x 576 - CVBS
- Czulość 0 lux przy załączonym IR
- Obiektyw 3.6mm
- Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR)
- Zasięg podczerwieni IR do 30m
- Funkcje AWB, AGC, AES, BLC
- Posiada kabel OSD do regulacji ustawień kamery
- Zastosowanie: zewnętrzne i wewnętrzne
- Klasa szczelności IP66
- Zasilanie 12V DC





**ivel**  
electronics

# Kamera LV-AL30HTW-S

## Specyfikacja techniczna:

Model	LV-AL30HTW-S
Marka	KEEYO
System	PAL
Standard video	AHD (AHD-H) / CVI / TVI / CVBS
Przetwornik	1/2,9" Sony Exmor IMX323 CMOS FullHD
Procesor sygnałowy	DSP FH8550D
Ilość pikseli	1920 x 1080
Rozdzielczość	1920 x 1080 AHD CVI TVI
Rozdzielczość	960 x 576 - 960H CVBS
Czułość	0 Lux z wł. IR
Obiektyw	3.6 mm
Promiennik podczerwieni	zasięg do 30 m
Funkcja Dzień/Noc	Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
Kompensacja tła	BLC
AGC (kontrola wzmocnienia):	Automatyczna/Ręczna
Inne funkcje Maski prywatności,	Jasność, Ostrość, Kontrast, Nasycenie
Wyjście wideo	1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm
Zasilanie	DC 12V
Pobór mocy	5W
Warunki pracy	-20 st. C ~ 55 st. C , 0% ~ 90%RH
Obudowa	metalowa
Klasa szczelności	IP66
Wymiary	148 x 65 x 60 mm
Waga	320g



**ivel**  
electronics

(34) 341 16 30

519 382 626

IVEL ELECTRONICS  
Sp. z o.o. Sp. k.  
ul. Iglasta 2/4/3  
42-216 Częstochowa

[ivel@ivel.pl](mailto:ivel@ivel.pl)

[www.ivel.pl](http://www.ivel.pl)