



## Główne cechy:

- Rejestrator hybrydowy AHD / CVI / TVI / CVBS / IP
- Wejścia Video: 4 x BNC
- Wyjścia Video: 1 x HDMI, 1 x VGA
- Wejścia/wyjścia audio: tak
- Standard Onvif: tak
- Kompresja wideo: H.265/H.265+/H.264/H.264+
- Rozdzielczość zapisu NVR: max do 8Mpx
- Rozdzielczość zapisu AHD / TVI: 8Mpx,5Mpx,4Mpx,3Mpx,1080p,720p
- Rozdzielczość zapisu CVI: 4Mpx,1080p,720p
- Rozdzielczość zapisu CVBS: do 960H
- Tryby pracy i tryb mieszany szczegółowy w specyfikacji
- Menu OSD w języku polskim
- Interfejs sieciowy: 1 x Ethernet 10/100 Base-T (RJ-45)
- Obsługa dysków: 1 x HDD Sata 2,5" lub 3,5" (od 500GB do max. 6TB)
- Wejścia USB: tak
- Obsługa P2P(chmura) - funkcja pozwalająca na zdalny dostęp bez przekierowania portów i publicznego adresu IP
- Podgląd obrazu: urządzenia mobilne z systemami: Android, iOS lub przeglądarki internetowe: IE, Firefox
- Nowoczesna obudowa
- Wbudowany web server, obsługa przez CMS lub klienta mobilnego



**ivel**  
electronics

**Specyfikacja techniczna:**

Model:	LV-XVR44S8
Marka	KEEYO
Wejścia wideo:	4 szt. BNC
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA 1 szt. BNC
Wejścia audio:	4 szt. RCA(cinch)
Wyjścia audio:	1 szt. RCA(cinch)
Liczba poziomów kompresji:	6
Metoda kompresji zapisu:	H.265/H.265+/H.264/H.264+
Rozdzielczości zapisanego obrazu: ( AHD / CVI / TVI / CVBS )	8Mpx - 3840 x 2160 px ( AHD / TVI ) 5Mpx - 2592 x 1954 px ( AHD / TVI ) 4Mpx - 2560 x 1440 px ( AHD / CVI / TVI ) 3Mpx - 2048 x 1536 px ( AHD / TVI ) 2Mpx 1080p - 1920 x 1080 px ( AHD / CVI / TVI ) 1080N - 960 x 1080 px ( AHD / CVI / TVI ) 720p - 1280 x 720 px ( AHD / CVI / TVI ) 960H - 960 x 576 px ( CVBS )
Rozdzielczości zapisanego obraz: ( NVR )	8Mpx - 3840 x 2160 px 5Mpx - 2592 x 1954 px 4Mpx - 2560 x 1440 px 3Mpx - 2048 x 1536 px 2Mpx 1080p - 1920 x 1080 px 720p - 1280 x 720 px
Prędkość nagrywania: ( AHD / CVI / TVI / CVBS )	8Mpx ( AHD / TVI ) 1 ... 8 kl/s na kanał 5Mpx ( AHD / TVI ) 1 ... 12 kl/s na kanał 4Mpx ( AHD / CVI / TVI ) 1 ... 15 kl/s na kanał 3Mpx ( AHD / CVI / TVI ) 1 ... 18 kl/s na kanał 2Mpx 1080p ( AHD / CVI / TVI ) 1 ... 25 kl/s 1080N ( AHD / CVI / TVI ) 1 ... 25 kl/s na kanał 720p ( AHD / CVI / TVI ) 1 ... 25 kl/s na kanał CVBS 1 ... 25 kl/s na kanał
Prędkość nagrywani: ( NVR )	IP 1 ... 25 kl/s na kanał
Tryby pracy:	I - 4x (AHD / CVI / TVI / 960H )
Obsługiwane dyski twarde	II - 2x (AHD / CVI / TVI / 960H) + 7x NVR ( max. 8Mpx )
Interfejs sieciowy	III - 16x NVR ( max. 8Mpx)
Tryby nagrywania:	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde:	1 x SATA 2,5" lub 3,5" (od 500GB do max. 6TB) - brak dysku w zestawie
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja nagrań na napęd USB (pendrive)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Tak
Funkcje sieciowe:	Możliwy podgląd przez: Program klienta i przeglądarka IE. Podgląd na bieżąco, odtwarzanie i archiwizacja nagrań, konfiguracja rejestratora