

LV-E-AL5M25DF-G

Kamera kopułowa AHD/TVI/CVI/CVBS

## Główne cechy kamery:

- Rozdzielczość 5MPx (2592 x 1944)
- Zasięg podczerwieni: 25 metrów
- Technologia DWDR
- Metalowa obudowa
- Certyfikat IP67



[www.ivel.pl](http://www.ivel.pl)

| Kamera                |   |
|-----------------------|---|
| Czujnik obrazu        | 1/3" CMOS   |
| Rozdzielczość obrazu  | 5M: 25921944, 4M: 25601440, 2M: 1920*1080               |
| System telewizyjny    | PAL/NTSC  |
| Migawka elektroniczna | Auto  |
| Minimalne oświetlenie | Kolor: 0,03 lux @F2.0, AGC ON; Czarno-biały: 0 lux z IR |
| System skanowania     | Skanowanie progresywne                                  |
| Obiektyw              |   |
| Długość ogniskowej    | 2.8 mm  |
| Sterowanie ostrością  | Stałe   |
| Rodzaj obiektywu      | Stałe   |
| Widzenie nocne        |   |
| Filtr podczerwieniowy | TAK   |
| Diody podczerwieni    | 42μ x 2 SZT.  |
| Zasięg podczerwieni   | 25 m  |
| Status podczerwieni   | Automatyczne sterowanie AGC                             |



| Funkcje kamery             |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Starlight                  | N/D                          |
| Dzień/Noc                  | TAK                          |
| Menu OSD                   | TAK                          |
| WDR                        | DWDR                         |
| UTC                        | TAK                          |
| Redukcja szumów            | DNR                          |
| Balans bieli               | AUTO / MANUAL                |
| Kontrola wzmocnienia       | AUTO                         |
| Ogólne                     |                              |
| Obudowa                    | Metal, IP67                  |
| Uchwyt                     | TAK                          |
| Temperatura pracy          | -10°C do +60°C, maks. RH 95% |
| Temperatura przechowywania | -20°C do +60°C, maks. RH 95% |
| Źródło zasilania           | DC12V±10%, 500mA             |
| Wymiary                    | ∅ 96 x 91 (H) mm             |
| Waga                       | 600 g                        |

