

LV-V-IP5M25DF-B

Kamera kopułowa IP

## Główne cechy kamery:

- Rozdzielczość 5MPx (2616 x 1964)
- Zasięg podczerwieni: 25 metrów
- Technologia WDR 120dB
- Zasilanie PoE 802.3af
- Funkcje Ai
- Slot na kartę MicroSD (max. 512GB)
- Pole widzenia 128°
- Certyfikat IP67



[www.ivel.pl](http://www.ivel.pl)

Kamera	
Czujnik obrazu	CMOS 1/2.8" SONY Starvis z podświetlaniem wstecznym
Rozdzielczość obrazu	5MP
Efektywne piksele	2616 (S) x 1964 (W)
Kompresja	H.264/H.265/JPEG/AVI
Kompresja audio	G711A/U
System TV	PAL/NTSC
Czas zasłony elektronicznej	Auto: 1/3-1/100000 s
Minimalne oświetlenie	Kolor: 0,006 Lux @ (F1.6, AGC ON), Czarno-białe: 0 Lux z podczerwienią
Stosunek sygnału do szumu	
System skanowania	Progressive
Wyjście wideo	Sieciowe
Przycisk resetu	Nie
Obiektyw	
Długość ogniskowej i pole widzenia	2,8 mm, poziome FOV 107°, pionowe FOV 57°, przekątne FOV 128°
Typ obiektywu	Obiektyw stałogniskowy, opcjonalnie 2.8mm
Kontrola ostrości	Stała
Przystona	F1.6
Piksele	5MP



Widzenie nocne	
Dioda podczerwieni	42μ x 2 szt.
Zasięg podczerwieni	25M
Stan podczerwieni	Automatyczna kontrola
Włączanie podczerwieni	Inteligentny, ręczny i timeryczny tryb
Sieć	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Bezprzewodowe	N/D
Protokół	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP, SNMP
ONVIF	Obsługa ONVIF 19.12 (Profil S/T/G)
P2P	TAK
POE	Wewnętrzne, obsługa IEEE 802.3af
Opóźnienie wideo	0.3 s (w obrębie sieci LAN)
Główny strumień 1	2592*1944@30 kl./s
Główny strumień 2	2560*1440@30 kl./s
Główny strumień 3	<a href="#">1920*1080 w 30 kl./s</a> , <a href="#">1280*720 w 30 kl./s</a>
Dodatkowy strumień 1	1280*720@30 kl./s
Dodatkowy strumień 2	720*480@30 kl./s
Dodatkowy strumień 3	N/D
Tryb potrójny	N/D
Przeglądarka IE	IE8-11, Google Chrome, Firefox, Mac Safari
Smartfon	iPhone, Android
Funkcje AI	
Analiza inteligentna	Wykrywanie intruzji, przekraczanie linii, błędzenie, wykrywanie zgromadzeń osób (oparte na wykrywaniu osób), wykrywanie ruchu pojazdów



Funkcje kamery	
Dzień/Noc	Kolor / Czarno-białe (IR-CUT)
Konfiguracja obrazu	Nasylenie / Jasność / Kontrast / Ostrość, Lustrzane odbicie, 3D NR, Balans bieli, Kontrola migotania (FLK), Wykrywanie zasłonięcia, HLC
Pełny kolor	N/D
Wzór korytarza	Obsługa
Tryb odszumiania	N/D
ROI	Obsługa
BLC	Obsługa
WDR	120 dB
Wykrywanie ruchu	Obsługa (umożliwia wykrywanie ruchu tylko na podstawie ruchu osób)
Maska prywatności	3 strefy prostokątne
Tryb nagrywania	NVR/CMS/Web
Język	"Chiński uproszczony, Chiński tradycyjny, Angielski, Bułgarski, Polski, Arabski, Niemiecki, Rosyjski, Francuski, Korejski, Portugalski, Japoński, Turecki, Hiszpański,
Interfejs	
Mikrofon	Nie
Alarm	N/D
Slot na kartę SD	Wewnętrzny, obsługa maks. 512 GB
RS485	N/D
Ogólne	
Obudowa	Kula: metalowa, podstawa: plastik, IP67
Filtr podczerwieni	TAK
Temperatura pracy	-20 ~ +60 , maks. 95% RH
Temperatura przechowywania	-20 ~ +60 , maks. 95% RH
Źródło zasilania	DC12V±10%, 700mA
Wymiary	∅ 109 x 93 (W) mm
Waga	600 g



[www.ivel.pl](http://www.ivel.pl)